Thông số kỹ thuật TTNergy SPICE6.5K

Đầu ra EU một pha · Tổng hợp bởi Future Energy từ bảng thông số chính hãng TTNergy
Nguồn: https://www.ttnergy.com/product/spice

Thông số	Giá trị
Thương hiệu	TTNergy
Model	SPICE6.5K
Phiên bản đầu ra	EU một pha
Công suất đầu ra định mức	6.500 W
Công suất đỉnh	13.000 W
Điện áp đầu ra EU	200–240 VAC
Tần số AC định mức	50 / 60 Hz
Dạng sóng đầu ra	Sin chuẩn
Thời gian chuyển nguồn điển hình	10 ms
Loại pin	Lithium-ion / ắc quy chì / cấu hình người dùng
Điện áp pin lưu trữ danh định	48 VDC
Dải điện áp pin lưu trữ	40–60 VDC
Dòng sạc MPPT tối đa	140 A
Dòng sạc AC/máy phát tối đa	80 A
Dòng sạc hybrid tổng tối đa	140 A
Công suất dàn PV tối đa	10.000 W
Số MPPT	2
Dòng PV đầu vào tối đa	18 A / 18 A
Điện áp hở mạch PV tối đa	500 VDC
Dải điện áp MPPT	125–425 VDC
Dải điện áp AC đầu vào EU	90–280 VAC
Dòng quá tải bypass	63 A
Hiệu suất theo dõi MPPT	99,90%
Hiệu suất pin–inverter tối đa	92%
Kích thước	620 × 435 × 130 mm
Khối lượng	20 kg
Cấp bảo vệ	IP20, sử dụng trong nhà
Nhiệt độ vận hành	-15 đến +55°C; giảm công suất trên 45°C
Độ ồn	< 60 dB
Làm mát	Quạt bên trong
Giao tiếp tích hợp	RS485 / CAN / USB / tiếp điểm khô
Kết nối tùy chọn	Wi-Fi / GPRS